

## TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai	LG 504 E
Darbinis svoris EN500, kg	470
<b>SUTANKINIMO DUOMENYS</b>	
Vibracijos dažnis, Hz	69
Smūgių skaičius, 1/min	4140
Išcentrinė jėga, kN	65
Amplitudė, mm	2,4
<b>DARBO PARAMETRAI</b>	
Darbinis greitis, m/min	0-30
Maksimalus posvyris, °	20
<b>TALPOS</b>	
Kuro bakas, ltr.	7,0
Variklio alyva, ltr.	2,0
Hidraulinė alyva, ltr.	1,0
Ekscentriko elemento alyva, ltr.	0,7
<b>VARIKLIS</b>	
Modelis	Hatz Supra 1D81Z
Užvedimo sistema	<b>EI. starteris</b>
Galingumas, kW (Aj)	8,1
Sūkliai, 1/min	2550
Kuro sąnaudos, ltr./h	1,35
<b>ELEKTROS SISTEMA</b>	
Akumuliatorius Optima	Švino rūgšties –
Įtampa / talpa	<b>12 V / 42 Ah</b>
Starteris	12 V/ 2 kW



**LG 504**

**Triukšmingumas ir vibracija  
Išmatuotas garso stiprumas,**

L<sub>WA</sub>, dB(A) 108

**Garantuojamas garso stiprumas,**

L<sub>WA</sub>, dB(A) 109

**Garso slėgis, veikiantis operatoriaus ausis (pagal EN 500-4)**

L<sub>pA</sub>, dB(A) 96

**Rankai ir plaštakai tenkanti vibracija (pagal EN 500-4)**

h<sub>v</sub>, m/s<sup>2</sup> 2,5

**Leistinas darbo valandų skaičius per dieną – 8 val.**

Vibracija ir triukšmingumas gali keistis, priklausomai nuo darbo sąlygų.

## TECHNINIAI DUOMENYS – MATMENYS

mm (col.)

\*Kontaktinė sritis, m<sup>2</sup> (kv. pėd.).

