

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavaros agregatas		AME 1600
Energijos šaltinis		Elektra
Įtampa		230V-50/60 Hz~1 fazė
Galingumas	kW (AG)	1,6 (2,25)
Srovės stiprumas	A	7
Apsaugos klasė		IP44
Sūkiai	1/min	12000
Kabelio ilgis	m	5
Vibracijos vertė	m/s ²	4.16.
Triukšmo lygis	dB(A)	77
Svoris	kg	6,1



Vibroelementai AT		AT29	AT 39	AT 49	AT 59
Vibroelemento diametras	mm	29	39	49	59
Vibroelemento ilgis	mm	332	315	311	306
Vibroelemento svoris	kg	1,3	2,1	2,7	3,9
Dažnis	1/min	12000	12000	12000	12000
Užsakymo nr.		4812 0508 05	4812 0508 06	4812 0508 07	4812 0508 08

Lankstus velenas		Superflex 10	Superflex 15	Superflex 20	Superflex 30	Superflex 40
Ilgis	m	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
Svoris	kg	2,4	3,0	3,8	5,6	7,3
Užsakymo Nr.		4812 0508 13	4812 0508 14	4812 050815	4812 0508 16	4812 0508 17