

TECHNINIAI DUOMENYS



Parametrai	LT 6005, 280 mm padas
Svoris	
Darbinis svoris EN 500, kg	69
Sutankinimo duomenys	
Vibracijos dažnis, Hz	11,9
Smūgių skaičius, 1/min	714
Išcentrinė jėga, kN	15*
Amplitudė, mm	65-75
Darbo parametrai	
Darbinis greitis, m/min	15-18
Talpos	
Kuro bakas, ltr.	3,0
Variklio alyva, ltr.	0,3
Kuro sąnaudos, ltr./h	0,8
Eskcentriko cilindro tepalas, l	0,9
Variklis	
Modelis	Honda GXR120 keturtaktis
Užvedimo sistema	virvinis starteris
Galingumas, kW (AG)	2,6 (3,48)
Sūkliai, 1/min	3750

Triukšmas ir vibracijos

Išmatuotas garso stiprumas L_{WA} , dB(A)	103
Garantuojamas garso stiprumas L_{WA} , dB(A)	106

Garso slėgis veikiantis operatoriaus ausis pagal EN 500-4, L_{pA} , dB(A)	92
--	----

Plaštakai ir rankai tenkanti vibracija pagal EN 500-4, m/s^2	
Standartinė rankena	6,4

* Teorinis galingumas. Šiuo metu testuojama.

Vibracija gali keistis, priklausomai nuo darbo sąlygų.

TECHNINIAI DUOMENYS – MATMENYS

mm (col.)

*Kontaktinė sritis, m² (kv. pėd.).

