

Aprašymas

„VIAVAC GBL“ buvo sukurtas nesudėtingam įvairių plokščių stiklų montavimui. Dėl savo kompaktiškumo, VIAVAC GBL gali būti naudojamas keliems kėlimo darbams, pavyzdžiui, montuojant didelius stiklinius fasado elementus, langus tarp fasado ir pastolių bei ilgoms stiklo plokštėms šiltnamiams montuoti. Dėl naujoviškos trumpos pakabos kilpos taip pat įmanoma kelti mažose vietose.

Dėl prailginimo galimybės iki 2 metrų (išplėstinis rinkinys), „VIAVAC GBL“ siūlo papildomą tarpą 4500 mm ilgio langams. Tai apsaugo nuo langų trūkimo dėl jų pačių svorio.

Funkcijos

- 90° pasukimo mechanizmas su fiksavimo galimybe kas 18°
- 360 ° pasukimas su fiksavimo įranga 8 padėtyse
- Ypač trumpa kėlimo kilpa, skirta kelti siaurose vietose
- Nuotolinio valdymo pultas siurbimui ir atleidimui

SAUGOS SAVYBĖS

- 2 nepriklausomos vakuuminės grandinės, kurių kiekviena turi 2 kartus didesnę saugos ribą
- Integruoti vakuumo matuokliai su raudona / žalia indikacija
- Garsinis ir matomas įspėjimas apie žemą vakuumą
- Garsinis ir matomas įspėjimas apie mažą akumulatoriaus kiekį
- Vakuuminės buferinės talpyklos su atbuliniais vožtuvais